



科控环保材料（韶关）有限公司

广东省韶关市武江区西联镇甘棠大道南甘棠九路7号

电话：0751-8130066/8130060

www.techcril.com info.tcsg@techcril.com

## 产品技术说明书

### Carbolinker D60

#### 描述

CarbolinkerD60是一种脂肪族交联剂聚合物基溶液，浓度为60%以二丙二醇单甲醚為載體，必须用作聚合物分散体的交联剂，例如聚氨酯乳液和含有羧基的丙烯酸胶乳。

#### 产品特点及应用

- 抵抗水分吸收的能力大大提高
- 提高化学/物理抗性，特别是在许多基材上的耐磨性，粘附性方面
- 与其他水性分散体混合使用的实用性
- 与阴离子聚合物分散体具有高相容性，而不会降低光泽
- 混合物的使用/储存期長（建议使用pH> 8的配方）
- 不黄变
- (环保)对应用和最终结果均无危害
- 在标准使用下不会释放气体
- 固化温度低

#### 物理性能

项目	数值	单位
外观	半透明分散体，淡黄色液体	
固含量(2hr.@120°C)	60 ±2	%
黏度(23° C)	200-600	mPa.s
离子性	略带阴离子	

\*本性能仅代表典型数据结果，不被视为产品规格，具体以COA为主。

#### 储存

请置于阴凉、干燥和通风处，储存温度应该在5~35°C，保持包装完整，容器密闭。本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

\*备注:技术保留了修改产品的可能性，以提高质量和应用特性。本数据表中提供的所有信息以及所有其他方式均基于我们的最佳知识; 这些信息对第三方的部分权利和/或专利权没有约束力。客户必须验证产品是否适合他们自己的生产过程及其应用。

即使根据我们的指示，我们也不对客户生产的产品承担任何责任，因为最终用途不在我们的直接控制范围内。

\*仅供一般参考: 这些数值不是产品规格的一部分。