



科控环保材料（韶关）有限公司

广东省韶关市武江区西联镇甘棠大道南甘棠九路7号

电话：0751-8130066/8130060

www.techcrl.com info.tcsg@techcrl.com

产品技术说明书

PU 162

描述

PU 162 是阴离子型脂肪族水性聚氨酯分散体。

产品特点及应用

- 手感柔软，韧性好，耐低温曲折
- 无APEO、NMP、NEP及锡类物质
- 主要用于皮革涂饰、纺织印花、纸张油墨、PET凹版油墨等领域

物理性能

项目	数值	单位
外观	水白带蓝光液体	
固含量(2hr.@120°C)	35 ± 1	%
pH值	7.0 - 9.0	
黏度(25° C)	< 350	mPa.s
拉伸强度	20-30	MPa
100%模量	8-15	MPa
断裂伸长率	430-650	%

*本性能仅代表典型数据结果，不被视为产品规格，具体以COA为主。

储存

请置于阴凉、干燥和通风处，储存温度应该在5~35°C，保持包装完整，容器密闭。本产品自生产日期起保质期为十二个月，超过十二个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

*备注:技术保留了修改产品的可能性，以提高质量和应用特性。本数据表中提供的信息以及所有其他方式均基于我们的最佳知识; 这些信息对第三方的部分权利和/或专利权没有约束力。客户必须验证产品是否适合他们自己的生产过程及其应用。即使根据我们的指示，我们也不对客户生产的产品承担任何责任，因为最终用途不在我们的直接控制范围内。

*仅供一般参考; 这些数值不是产品规格的一部分。