



产品技术说明书

PU 617

描述

PU 617 是阴离子型脂肪族水性聚氨酯分散体。

产品特点及应用

- 硬度高,手感爽滑
- 高光泽,高透明度
- 耐候性好,抗刮伤,耐溶剂
- 无APEO, NMP及锡类物质
- 皮革顶涂,尤其适用用鳄鱼皮顶涂处理
- PVC涂料和油墨、PET及OPP油墨涂层
- 木器漆涂料

物理性能

项目	数值	单位
外观	乳白色液体	
固含量(2hr.@120°C)	35±1	%
溶剂, NEP	4	%
pH值	7.0 - 9.0	
黏度(25° C)	< 100	mPa.s
拉伸强度	45	MPa
100%模量	26	MPa
断裂伸长率	500	%

*本性能仅代表典型数据结果,不被视为产品规格,具体以COA为主。

储存

请置于阴凉、干燥和通风处,储存温度应该在5~35°C,保持包装完整,容器密闭。本产品自生产日期起保质期为十二个月,超过十二个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护,免受霜冻,打开包装后,建议一次性用完。

*备注:技术保留了修改产品的可能性,以提高质量和应用特性。本数据表中提供的信息以及所有其他方式均基于我们的最佳知识,这些信息对第三方的部分权利和/或专利权没有约束力。客户必须验证产品是否适合他们自己的生产过程及其应用。

即使根据我们的指示,我们也不对客户生产的产品承担任何责任,因为最终用途不在我们的直接控制范围内。

*仅供一般参考;这些数值不是产品规格的一部分。