



科控环保材料（韶关）有限公司

广东省韶关市武江区西联镇甘棠大道南甘棠九路7号

电话: 0751-8130066/8130060

www.techcril.com info.tcsg@techcril.com

产品技术说明书

W-502 填充蜡

描述

是由天然蜡，人造及填料融合而成的填充打磨蜡，使用布轮加工用，用于着色皮革、纸板、微孔材料或木制成的鞋跟和鞋边。也适用于仿古磨光。

产品特点及应用

- 优异覆盖力和着色性。
- 中等硬质蜡。
- 用粗布轮处理。

物理性能

特性	数值	单位
固含量 (2hr.@120°C)	100	%
外观	固体	

*本性能仅代表典型数据结果，不被视为产品规格，具体以COA为主。

储存

请置于阴凉、干燥和通风处，储存温度应该在5~40°C，保持包装完整。本产品自生产日期起保质期为十二个月，超过十二个月后建议在使用前进行性能评估。

*备注:技术保留了修改产品的可能性，以提高质量和应用特性。本数据表中提供的所有信息以及所有其他方式均基于我们的最佳知识; 这些信息对第三方的部分权利和/或专利权没有约束力。客户必须验证产品是否适合他们自己的生产过程及其应用。

即使根据我们的指示，我们也不对客户生产的产品承担任何责任，因为最终用途不在我们的直接控制范围内。

*仅供一般参考; 这些数值不是产品规格的一部分。