



科控环保材料（韶关）有限公司

广东省韶关市武江区西联镇甘棠大道南甘棠九路7号

电话: 0751-8130066/8130060

www.techcril.com info.tcsg@techcril.com

产品技术说明书

AP 5040 中光蜡油

描述

是由蜡乳液和树脂复配而成的喷涂型蜡油，抛后光泽自然油亮，蜡感强，适应于全粒面，修面和合成革等鞋面材料。

产品特点及应用

- 自然光，易抛亮。
- 蜡感强，手感平滑，填充性好。
- 抛后通透感强。
- 粒面饱满。

物理性能

特性	数值	单位
固含量(2hr.@120℃)	19-21	%
粘度	7-10	mpas
pH值	6.0-8.0	
外观	米黄色液体	

*本性能仅代表典型数据结果，不被视为产品规格，具体以COA为主。

储存

请置于阴凉、干燥和通风处，储存温度应该在5~40℃，保持包装完整，容器密闭。本产品自生产日期起保质期为十二个月，超过十二个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

*备注:技术保留了修改产品的可能性，以提高质量和应用特性。本数据表中提供的信息以及所有其他方式均基于我们的最佳知识; 这些信息对第三方的部分权利和/或专利权没有约束力。客户必须验证产品是否适合他们自己的生产过程及其应用。

即使根据我们的指示，我们也不对客户生产的产品承担任何责任，因为最终用途不在我们的直接控制范围内。

*仅供一般参考;这些数值不是产品规格的一部分。