



科控環保材料（韶關）有限公司

廣東省韶關市武江區西聯鎮甘棠大道南甘棠九路7號

電話：0751-8130066/8130060

www.techcrf.com info.tcsg@techcrf.com

產品技術說明書

WAX-100 巴西棕櫚蠟乳液

描述

天然棕櫚蠟經特殊工藝乳化而成，啞光型產品，抗回粘、滑爽性好，拋后高油感和高亮度。

產品特點及應用

- 水性漆（金屬漆、木器漆、塑料漆等）的理想表面保護劑，抗摩擦，抗划傷，增加滑爽性和光澤度。
- 皮革塗飾劑、鞋化用蠟水、鞋乳等產品中提供抗摩抗划傷，增加滑爽性和改善光澤度，改善手感和拋光性。
- 棕櫚蠟乳液還可用於紙製品潤滑劑剝離劑；水基拋光劑抗磨劑；水基脫模劑等。並可用於水果塗覆等農業領域。

物理性能

特性	數值	單位
外觀	米黃色乳液	
固含量(2hr.@120°C)	30+/-1	%
pH值	6.0-8.0	
固體熔點	84°C	

*本性能僅代表典型數據結果，不被視為產品規格，具體以COA為主。

儲存

請置於陰涼、乾燥和通風處，儲存溫度應該在0~30°C，保持包裝完整，容器密閉。
本產品自生產日期起保質期為六個月，超過六個月後建議在使用前進行性能評估。
本產品需嚴格保護，免受霜凍，打開包裝后，建議一次性用完。

*備註：技術保留了修改產品的可能性，以提高品質和應用特性。本數據表中提供的所有資訊以及所有其他方式均基於我們的最佳知識；這些資訊對第三方的部分權利和/或專利權沒有約束力。客戶必須驗證產品是否適合他們自己的生產過程及其應用。
即使根據我們的指示，我們也不對客戶生產的產品承擔任何責任，因為最終用途不在我們的直接控制範圍內。
*僅供一般參考；這些數值不是產品規格的一部分。