



科控环保材料（韶关）有限公司

广东省韶关市武江区西联镇甘棠大道南甘棠九路7号

电话：0751-8130066/8130060

www.techrl.com info.tcsq@techrl.com

## 产品技术说明书

### WAX-101 巴西棕榈蜡乳液

#### 描述

天然棕榈蜡经特殊工艺乳化而成，亮光型产品，抗回粘、清爽性好，抛后高油感和高亮度。

#### 产品特点及应用

- 光泽极高，粒径极小。
- 水性漆（金属漆、木器漆、塑料漆等）的理想表面保护剂，抗摩擦，抗划伤，增加清爽性和光泽度。
- 皮革涂饰剂、鞋化用蜡水、鞋乳等产品中提供抗摩擦抗划伤，增加清爽性和改善光泽度，改善手感和抛光性。
- 棕榈蜡乳液还可用于纸制品润滑剂剥离剂；水基抛光剂抗磨剂；水基脱模剂等。并可用于水果涂覆等农业领域

#### 物理性能

特性	数值	单位
外观	深褐色乳液	
固含量( 2hr.@120°C)	30+/-1	%
pH值	8.0-10.0	
固体熔点	84°C	

\*本性能仅代表典型数据结果，不被视为产品规格，具体以COA为主。

#### 储存

请置于阴凉、干燥和通风处，储存温度应该在0~30°C，保持包装完整，容器密闭。本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

\*备注:技术保留了修改产品的可能性，以提高质量和应用特性。本数据表中提供的所有信息以及所有其他方式均基于我们的最佳知识；这些信息对第三方的部分权利和/或专利权没有约束力。客户必须验证产品是否适合他们自己的生产过程及其应用。即使根据我们的指示，我们也不对客户生产的产品承担任何责任，因为最终用途不在我们的直接控制范围内。  
\*仅供一般参考；这些数值不是产品规格的一部分。