



科控環保材料（韶關）有限公司

廣東省韶關市武江區西聯鎮甘棠大道南甘棠九路7號

電話：0751-8130066/8130060

www.techcril.com info.tcsg@techcril.com

產品技術說明書

WAX-200 費托蠟乳液

描述

啞光型蠟乳液，性脆硬度極高，塗層具有良好的滑爽性和可拋光性，塗層油亮，可用於皮化手感劑、塗飾劑等領域。

產品特點及應用

- 紡織手感劑 印花漿料
- 皮化、水性膠粘劑
- 造紙、塗料、脫模劑等其他領域

物理性能

特性	數值	單位
外觀	白色乳液	
固含量(2hr.@120°C)	25+/-1	%
pH值	10-12	
固體熔點	105°C	

*本性能僅代表典型數據結果，不被視為產品規格，具體以COA為主。

儲存

請置於陰涼、乾燥和通風處，儲存溫度應該在0~30°C，保持包裝完整，容器密閉。本產品自生產日期起保質期為六個月，超過六個月後建議在使用前進行性能評估。本產品需嚴格保護，免受霜凍，打開包裝后，建議一次性用完。

*備註：技術保留了修改產品的可能性，以提高品質和應用特性。本數據表中提供的所有資訊以及所有其他方式均基於我們的最佳知識，這些資訊對第三方的部分權利和/或專利權沒有約束力。客戶必須驗證產品是否適合他們自己的生產過程及其應用。即使根據我們的指示，我們也不對客戶生產的產品承擔任何責任，因為最終用途不在我們的直接控制範圍內。

*僅供一般參考，這些數值不是產品規格的一部分。