



科控环保材料（韶关）有限公司

广东省韶关市武江区西联镇甘棠大道南甘棠九路7号

电话: 0751-8130066/8130060

www.techcril.com info.tcs@techcril.com

产品技术说明书

WAX-401 高密度聚乙烯蜡乳液

描述

高密度聚乙烯蜡乳液，粒径小，光泽极高，适应性极广。

产品特点及应用

- 阴离子，非离子体系
- 透明度好，适用于高光泽体系涂层要求。
- 水性油墨、水性涂料、水性漆、水性光油
- 纺织物平滑剂、柔软剂及耐水整理
- 地板、皮革、家具、汽车、纸品等上光剂
- 纸制品润滑剂、剥离剂、黏合剂、施胶剂
- 极高熔点，耐磨、耐划伤性、滑爽性好、抗粘连极高熔点，耐磨、耐划伤性、滑爽性好、抗粘连

物理性能

特性	数值	单位
外观	淡色半透明乳液	
固含量(2hr.@120°C)	35+/-1	%
pH值	6.0-8.0	
固体熔点	137°C	

*本性能仅代表典型数据结果，不被视为产品规格，具体以COA为主。

储存

请置于阴凉、干燥和通风处，储存温度应该在0~30°C，保持包装完整，容器密闭。本产品自生产日期起保质期为六个月，超过六个月后建议在使用前进行性能评估。本产品需严格保护，免受霜冻，打开包装后，建议一次性用完。

*备注:技术保留了修改产品的可能性，以提高质量和应用特性。本数据表中提供的信息以及所有其他方式均基于我们的最佳知识; 这些信息对第三方的部分权利和/或专利权没有约束力。客户必须验证产品是否适合他们自己的生产过程及其应用。

即使根据我们的指示，我们也不对客户生产的产品承担任何责任，因为最终用途不在我们的直接控制范围内。

*仅供一般参考; 这些数值不是产品规格的一部分。